

## 製品仕様書

## Bathtime24

商品名		Bathtime24 (ハスタイム24)							
区分		業務用 循環ろ過装置							
型式		KJO-800AH-B	KJO-2000AH-B	KJO-2000AEX-B	KJO-3500AH-B	KJO-3500AEX-B	KJO-5500AH-B	KJO-5500AEX-B	
ろ過能力		3.5m <sup>3</sup> /h	5.0m <sup>3</sup> /h		10.0m <sup>3</sup> /h		12.0m <sup>3</sup> /h		
該当浴槽容量(内湯)		~800L	~2000L		~3500L		~5500L		
適応浴槽水		上水道							
設置場所		屋外/屋内兼用							
ろ過方式		フィルター・活性炭方式							
ろ過材	PPフィルター	500L×7本	500L×9本		500L×12本		500L×19本		
	活性炭	17.5kg	28.0kg		33.0kg		50.0kg		
電源		三相200V							
材質		SUS304							
運転電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	8.6A/8.5A	15.1A/14.9A	3.6A/3.4A	22.5A/22.4A	5.1A/5.0A	43.4A/43.3A	8.7A/8.6A	
	単相100V	—							
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.25kW	0.4kW		0.75kW		1.5kW		
	全揚程	10.0m/9.5m	13.5m/13.0m		14.5m/14.0m		20.0m/21.0m		
	吐出量	58L/min	83L/min		166L/min		200L/min		
	材質	FC製 渦巻きポンプ							
保温方式	種類	電気ヒーター(Ni)	電気ヒーター(Ni)	熱交換器(SUS304)	電気ヒーター(Ni)	熱交換器(SUS304)	電気ヒーター(Ni)	熱交換器(SUS304)	
	容量	2.0kW	4.0kW	19.7kW	6.0kW	34.7kW	12.0kW	61.2kW	
殺菌装置	オゾン処理	オゾン発生器							
	次亜塩素	オキシオン(自動薬注装置)							
外装		塩化ビニル鋼板							
循環接続口径(吸込/吐出)		32A/32A(HIソケット)			40A/40A(HIソケット)			50A/50A(HIソケット)	
熱源接続口径(入/出)		—	20A/20A(SUS材)	—	25A/25A(SUS材)	—	25A/25A(SUS材)	—	
ジェット配管接続口径		13A(TSソケット)							
トリン配管接続口径		32A(HIソケット)				40A(HIソケット)			
給水配管接続口径		—							
オーバーフロー(逆洗浄)接続口径		—							
本体外形寸法(mm)		850W×300D×800H	995W×410D×830H	969W×550D×828H	1422W×520D×825H		1510W×580D×840H		
本体重量(運転重量)		57kg(94kg)	89kg(131kg)	94kg(136kg)	126kg(179kg)	131kg(184kg)	153kg(212kg)	161kg(221kg)	
騒音値		46dB	48dB		53dB		60dB		
設計耐圧		0.15MPa	0.15MPa		0.28MPa		0.28MPa		
制御		専用コントローラー(温度制御・週間タイマー・薬注器制御・異常表示)							
安全装置		漏電・空転防止・高温異常・ポンプ異常							
付属品	ノズル(吐出)	オキシオン							
	ノズル(吸込)	オキシオン							
	その他	専用コントローラー・活性炭							
オプション		吐出/吸込金物・L型ノズル・吸着ノズル・薬注装置・ヘアキャッチャー・補給水ユニット・補給水制御盤・水位センサー・ポンプUP・SUSポンプ・ヒーターUP・SUSヒーター・チタンヒーター・耐塩塗装							

※平成27年5月1日現在：製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。



本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10  
TEL: 048-653-2641 FAX: 048-653-0012